

LA FORZA DELLA NUOVA GENERAZIONE

LE NUOVE STAMPANTI UTAX: ACCENDERE, ATTENDERE LA FINE DELLA BREVE FASE DI RISCALDAMENTO E DOPO SOLI 9 SECONDI INIZIARE A STAMPARE. LA VELOCITÀ DI STAMPA CHE VA DA 40 A 60 PAGINE A4 AL MINUTO RENDE I SISTEMI DI STAMPA IN BIANCO E NERO ESSENZIALI PER GARANTIRE FLESSIBILITÀ NEL QUOTIDIANO LAVORO D'UFFICIO. SALVAGUARDARE LE RISORSE E L'AMBIENTE RISPARMIANDO SUI COSTI!



Un pannello di controllo alfanumerico facilita la gestione stessa direttamente dal sistema.



È possibile stampare da qualsiasi dispositivo, dallo smartphone al computer portatile, collegandosi al sistema dovunque vi troviate tramite la rete.



Con l'autenticazione di rete tramite ID Card è possibile richiamare i lavori di stampa direttamente.

I PUNTI FORTI:

- **Estrema flessibilità:** formati carta diversi da A6R a A4, elevata capacità carta da 600 a 2.600 fogli così come grammature da 60 a 220 g/m² garantiscono un sistema di lavoro dinamico.
- **Connessione ottimale:** grazie alle numerose possibilità di collegamento, ad esempio tramite scheda 10/100/1000BaseTX e WLAN o collegamento IEEE 1284 o USB 2.0, è possibile integrare i sistemi di stampa con facilità.
- **Elevata capacità di memoria:** il disco rigido* memorizza grandi quantità di dati ed elabora i lavori di stampa a velocità impressionante senza appesantire la rete. I sistemi con la nuova e veloce memoria di sola lettura SSD (32 GB)* supportano le schede SD con spazio su disco fino a 32 GB e offrono una memoria di lavoro molto capiente da 1.280 MB*.
- **Programma di sicurezza** avanzato grazie al Data Security Kit (E) opzionale, al Policy Manager e al supporto dei numerosi protocolli di sicurezza.
- **Funzionamento economico:** i sistemi della nuova generazione sono caratterizzati da un basso consumo energetico e dal funzionamento piacevolmente silenzioso.



Inviando lavori di stampa in rete tramite la app Mobile Printing di uno smartphone o di un tablet si risparmia un'enorme quantità di tempo. I dati sensibili vengono crittografati. In questo modo solo le persone autorizzate avranno accesso ai lavori di stampa tramite autenticazione o lettore di schede opzionale. Il disco rigido* integrato memorizza grandi quantità di dati ed elabora i lavori di stampa a velocità impressionante senza appesantire la rete.



E fin qui è tutto facile. La superficie strutturata in modo logico e chiaro permette di gestire il lavoro in modo intuitivo. Tutte le informazioni importanti sono immediatamente visibili sul display a cinque righe e i codici PIN possono essere digitati velocemente da una tastiera separata. I componenti duraturi risparmiano le risorse e salvaguardano l'ambiente. Manca il toner? Manca la carta? Il monitor di stato fornisce le informazioni che servono. E lo fa nel modo che preferite.



STAMPANTE B/N / A4

P-4030D/DN
P-4530DN
P-5030DN
P-6030DN

P-4030D/DN P-4530DN P-5030DN P-6030DN

SCHEMA TECNICA

Informazioni generali

Tipo	Apparecchio da tavolo
Funzioni	Stampa
Tecnologia di stampa	Laser in bianco e nero
Formato di stampa	A6R-A4, min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm
Velocità di stampa	P-4030D/DN: max. 40 pagine A4 al minuto, duplex: max. 21 pagine al minuto P-4530DN: max. 45 pagine A4 al minuto, duplex: max. 33 pagine al minuto P-5030DN: max. 50 pagine A4 al minuto, duplex: max. 37 pagine al minuto P-6030DN: max. 60 pagine A4 al minuto, duplex: max. 44 pagine al minuto
1. pagina	9,0 secondi*
Tempo di riscaldamento	P-4030D/DN/4530DN: 15 secondi P-5030DN: 20 secondi P-6030DN: 25 secondi
Risoluzione copia	max. 1.200 x 1.200 dpi
Gradazioni	256
Alimentazione carta	Vassoi universali da 1 x 500 fogli (A6R-A4)**, 100 fogli Multi Bypass (A6R-A4)
Grammatura carta	Vassoio universale 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-120 g/m ²
Uscita carta	P-4030D/DN: 250 fogli A4 P-4530DN/5030DN/6030DN: 500 fogli A4
Memoria di sistema	P-4030D: 128 MB di RAM (1.152 MB di RAM) P-4030DN/4530DN/5030DN/6030DN: 256 MB di RAM (1.280 MB di RAM)
Processore	PowerPC 465
Interface	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX (eccetto per P-4030D), USB-Host, porta per SD-Card

Informazioni generali

Protocolli di rete	TCP/IP, Net BEUI, EtherTalk
Sistemi operativi	Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008 R2, Novell NetWare, Linux, Mac os X 10.2
Emulazioni	PCL6 (5e, XL), KPD.L 3 (compatibile con PostScript 3), PDF 1.5, Line Printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ-850, DIABLO 630, PRESCRIBE IIe, XPS***
Funzioni	Duplex, 100 centri di costi, stampa in PDF/XPS direttamente (compatibile con PDF-1.7), stampa da pen driver USB, stampa da e-mail, stampa privata, stampa dei codici a barre, network data encryption (SSL), IPv6, IPsec, IEEE 802.1x

Dimensioni/Peso

Dimensioni	P-4030D/DN: 285 mm x 390 mm x 410 mm (A x L x P) P-4530DN/5030DN/6030DN: 320 mm x 390 mm x 410 mm (A x L x P)
Peso	circa 13,5 kg (P-4030D/DN), 14,6 kg (P-4530DN/5030DN/6030DN)

Ambiente

Tensione	220/240 V, 50 Hz
Consumo energetico	P-4030D: circa 564 W in funzione, circa 11,5 W in modalità stand-by, circa 3 W in modalità sospensione P-4030DN: circa 584 W in funzione, circa 12,1 W in modalità stand-by, circa 1,9 W in modalità sospensione P-4530DN: circa 618 W in funzione, circa 13,3 W in modalità stand-by, circa 1,6 W in modalità sospensione P-5030DN: circa 677 W in funzione, circa 12,8 W in modalità stand-by, circa 1,6 W in modalità sospensione

Ambiente

Rumorosità	P-6030DN: circa 757 W in funzione, circa 13,1 W in modalità stand-by, circa 1,6 W in modalità sospensione P-4030D/DN: circa 53 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296) P-4530DN: circa 54 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296) P-5030DN: circa 55 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296) P-6030DN: circa 57 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)
Sicurezza	GS/TÜV, CE

Opzioni

Alimentazione carta	max. 4 x PF-320 (vassoi universali da 500 fogli (A5-A4)), max. 1 x PF-315+ (2.000 fogli cassetto grande capacità (A4))
Uscita carta	max. 1 x PT-320 (1 x 250 fogli vassoio di uscita, eccetto per P-4030D/DN)
Altro	HD-6 SSD (32 GB), Data Security Kit (E), Card Authentication Kit (B), Snap-in Holder, UG-33 ThinPrint® Kit, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB-51 WLAN card, IB-32 IEEE 1284, mobiletto no. 67

* Dipende dallo stato operativo

** P-4030D/DN: supporti solo fino al formato A5R

*** Richiesta memoria opzionale

Salvo modifiche di costruzione e dotazione accessori.

Figure con accessori opzionali.

I sistemi P-4030D/DN, P-4530DN, P-5030DN e P-6030DN sono stati progettati conformemente ai requisiti di risparmio energetico "ENERGY STAR".



UTAX GmbH è dal 1961 la marca della tecnologia professionale per ufficio. In qualità di partner del commercio specializzato e delle piccole e medie imprese, siamo specializzati nella distribuzione e nell'integrazione di sistemi di stampa, copia e multifunzione nei sistemi IT aziendali. Il successo economico e gli obiettivi aziendali strategici dei nostri clienti sono per noi di estrema importanza. Sosteniamo tali obiettivi sviluppando sistemi completi di gestione della documentazione. Con la soluzione MDS UTAX smart è possibile gestire sistemi di output universali e ottimizzare l'infrastruttura laddove necessario. UTAX consiglia: per evitare eventuali problemi di funzionamento, utilizzare solo accessori originali UTAX. UTAX e il logo UTAX sono marchi registrati di proprietà UTAX GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi riferiti a marchi registrati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

Rivenditore UTAX